

Høllin – tøkni

Standard útgærð:

- Tráðleyst net
- Telda við touchscreen til framløgur
- Telepromptør
- Lørift 12m x 5m
- Videokanón:
 - Epson EB-Z8455WU
 - 7000 Ansi Lumens
 - Upploysn: 1920x1200 dots (HD)
- Tráðleysar mikrofonir
- Head-set
- Pallur:
 - longd 17,8m
 - djúpd út til sitipláss: 10m
 - djúpd á palli: 7m

Ljós

- Ljósputtur:
 - Jands Vista 5
 - GrandMA Ultraligt
- Lampur:
 - S4 750w 25°-50° & 15°-30°/
 - ADB Fresnell 1kW & 2kW/
 - PAR 64 /
 - LED ColourForce72
 - Martin Mac 250 & 700

Ljóð

- Ljóðanlegg
 - L-acoustics, kilo/kiwa. Hi-Q monitorar, SB 118 sub, 112P mon og 108P mon
- FOH console
 - Soundcraft Vi3000 + 64/32 digatala stagebox
- Monitor console
 - Yamaha M7CL 48

Biograf útgærð

- Projektor: Barco PD2K-19B
- Servari: Doremi ShowVault 3TB Digital Cinema
- Ljóð: Dolby CP750 Digital Sound Processor, 5.1 format vanlig
- Høvuðsformat: DCP
- Myndastødd: 10-11m breitt og uml. 5,6m høgt
- Videokanónin vísir fi lmar í DCP formati umframt Blu-ray og DVD

Tolkiútgerð

- Tolkiútgerðin er av merkinum DIS
- 2 boksir við hvør sínum tolkipaneli. Eitt mál kann tulkast ísenn í hvørjari boks. Tolkiboksirnar kunnu verða settar upp í øllum rúmunum í Norðurlandahúsinum, undantikið Eysturstovu og Vesturstovu
- 25 borðpanel/mikrofonir, har kunnu 2 persónar sita við hvørt panelið og hava eitt head-set í part
- 50 móttakarar/head-set eru til áhoyrarar. Hesir móttakarar hava 4 kanalar.